Ilmastoinnin kompressoriöljyt + uv-väriaine

5/2020

Behr-Hella poistuva tuotenro	Mahle tuotenro	Tuote	Pakkaus	Öljy	Viskositeetti	Kylmäaine	Lisätieto
8FX351214031	ACPL11000P	PAO-Oil 68 AA1 (ISO 68), 500 ml	500ml	PAO	ISO 68	R134a, R1234yf	PAO - polyalfaolefiinipohjainen kompressoriöljy, väritön. Sopii R1234yf ja R134a -kylmäaineeseen. Hyväksytty käytettäväksi hybridi- ja sähköajoneuvojen sähköisissä kompressoreissa, kun autonvalmistaja sallii PAO-öljyn käytön.
8FX351214021	ACPL10000P	PAO-Oil 68 AA1 (ISO 68), 1L	1L	PAO	ISO 68	R134a, R1234yf	
8FX351214201	ACPL15000P	PAO-Oil 68 AA1 PLUS UV (ISO 68), 500 ml	500ml	PAO	ISO 68	R134a	PAO - polyalfaolefiinipohjainen kompressoriöljy, sis. UV-vuodonilmaisuaineen, R134a-kylmäaineeseen.
8FX351214211	ACPL16000P	PAO-Oil 68 AA1 PLUS UV (ISO 68), 1L	1L	PAO	ISO 68	R134a	
8FX351213031	ACPL1000P	PAG-Oil (ISO 46) 240 ml	240ml	PAG	ISO 46	R134a	PAG - polyalkyleeniglykolipohjainen kompressoriöljy. Sopii R134a-kylmäaineeseen. PAG-öljyä käytettäessä on valittava oikea, autonvalmistajan määräämä ISO-viskositeettiluokka.
8FX351213041	ACPL2000P	PAG-Oil (ISO 150) 240 ml	240ml	PAG	ISO 150	R134a	
8FX351213061	poistuva	Spotgun PAG-Oil (ISO 46) 240ml patruuna	240ml	PAG	ISO 46	R134a	
8FX351213121	ACPL7000P	PAG YF (ISO 46) 240ml	240ml	PAG	ISO 46	R134a, R1234yf	PAG - polyalkyleeniglykolipohjainen kompressoriöljy. Sopii R134a ja R1234yf -kylmäaineeseen. PAG-öljyä käytettäessä on valittava oikea, autonvalmistajan määräämä ISO-viskositeettiluokka.
8FX351213131	ACPL8000P	PAG YF (ISO 100) 240ml	240ml	PAG	ISO 100	R134a, R1234yf	
8FX351213141	ACPL9000P	PAG Oil SP-A2 (ISO 46) 250 ml	250 ml	PAG	ISO 46	R134a, R1234yf	PAG - polyalkyleeniglykolipohjainen kompressoriöljy sähkötoimisiin kompressoreihin, joihin valmistaja edellyttää PAG-öljyä, Sanden, Visteon, Hanon. Autonvalmistajan määräämä viskositettiluokka varmistettava ennen käyttöä. Sopii R134a ja R1234yf -kylmäaineeseen.

Denso tuotenro	Tuote	Pakkaus	Öljy	Viskositeetti	Kylmäaine	Lisätieto
D446963-0300	Denso ND12 PAG-Oil (ISO 46) 250ml	250ml	PAG	ISO 46	R134a, R1234yf	PAG - polyalkyleeniglykolipohjainen kompressoriöljy. Sopii R1234yf ja R134a -kylmäaineeseen. PAG-öljyä käytettäessä on valittava oikea, autonvalmistajan määräämä ISO-viskositeettiluokka. Alkuperäisöljy Denso-kompressoreihin. VW G 052 535 M2
D042198-0080	Denso ND11 POE-Oil 250ml	250ml	POE		R134a, R1234yf	POE - Polyolesteripohjainen kompressoriöljy sähkö- ja hybridiajoneuvoihin sähkötoimisiin kompressoreihin. Sopii R134a ja R1234yf -kylmäaineeseen. Alkuperäisöljy Denso-kompressoreihin.

Tuotenro	Tuote	Pakkaus	Öljy	Viskositeetti	Kylmäaine	Lisätieto
13485TL	UV-väriaine T-Line 250 ml	250ml			R134a, R1234yf	UV-fluoresoiva vuodonetsintänestetiiviste. Yhteensopiva R134a ja R1234yf -kylmäaineiden kanssa, sopii myös käytettäväksi hybridiajoneuvojen ilmastointijärjestelmiin.

Ajoneuvovalmistaja määrittää aina käytettävän kompressoriöljyn tyypin.